

Очиститель силиконов

ТРАНСЛАК Silikonentferner

Очиститель на основе малолетучих органических разбавителей, предназначен для очистки и обезжиривания поверхности перед окраской и механической обработкой. Удаляет различные загрязнения, в первую очередь жировые и масляные.

Свойства:

- очень хорошо растворяет жиры, масла и другие загрязнения.
- медленно испаряется с поверхности.

Поверхности для нанесения:

Все типы поверхностей


Самостоятельный продукт,
готовый к использованию

Технические характеристики продукта

Основа	нафта
Содержание сухого вещества	нет
Цвет	Бесцветный, прозрачный.
Поставляемая вязкость (DIN 53 211)	11 с, DIN53211 4 мм
Плотность (DIN 51 757)	0,743 кг/л
Содержание VOC (ЛОС)	Не более 742,9 г/л
Срок хранения	Не менее 3-х лет, в плотно закрытой заводской таре
Меры предосторожности:	Класс VbF : A I; (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями) виды опасности: F легковоспламеняющиеся, Xi раздражитель, Xn вредно для здоровья. N опасно для окружающей среды
Очистка инструмента	Не требуется

Только для профессионального применения! Производить работы строго в соответствии с государственными нормами по технике безопасности на производстве и утилизации отходов. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте безопасности продукта.

Инструкция по применению продукта



- ✓ Продукт готов к применению.
- ✓ Рекомендуется нанесение с помощью ручного распылителя.
- ✓ Возможно нанесение смоченной салфеткой либо наливом.
- ✓ Перед удалением очистителя с поверхности рекомендуется сделать выдержку для эффективного растворения загрязнений, в зависимости от типа и размера поверхности, а также степени её загрязнения.
- ✓ Рекомендуется удаление очистителя с поверхности с помощью 2 салфеток (чистой, не ворсистой ветоши).

Приведенная информация основана на результатах лабораторных испытаний и многолетнем практическом опыте производителя. Однако её нельзя считать исчерпывающей. Принятие необходимых мер по соблюдению законодательных требований безопасности использования и утилизации отходов ЛКМ является ответственностью пользователя. Качество подготовки окрашиваемой поверхности, как и соблюдение правил использования продукта находится вне зоны контроля производителя. Поэтому производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный применением продукта не по назначению или с нарушениями настоящих инструкций. Производитель имеет право вносить изменения в настоящую спецификацию при появлении новых опытных данных или в результате совершенствования продукта.